



■荷重表



■外形寸法図



■標準仕様

		FD150	FD180	FD200	FD230	
■性能						
最大荷重	kg	15000	18000	20000	23000	
荷重中心	mm	900	900	900	900	
最大揚高	mm	A	3000	3000	3000	
上昇速度 (全負荷)	mm/s	370	290	285	240	
最大走行速度	km/h	34	34	34	32	
マスト傾斜角 (前・後)	度	6°-12°	6°-12°	6°-12°	6°-12°	
フォーク調整間隔	mm	B	790~2750	810~2750	950~2750	
最小旋回半径 (車体最外部)	mm	R	5000	5000	5150	5350
■寸法						
全長	mm	C	7165	7205	7205	7990
全幅	mm	D	2970	2990	3060	3060
全高 (マスト高さ)	mm	E	3290	3545	3575	3580
ホイールベース	mm	F	3650	3650	3650	3650
フォーク寸法 (長さ×幅×厚さ)	mm		1830×250×90 (2440×250×100)	1830×260×100 (2440×250×100)	1830×260×100 (2440×250×100)	2440×310×98
最低地上高	mm	G	300	275	305	290
■重量						
車両重量	kg		22510	25040	27260	30760
■エンジン						
形式		いすゞ6BG1-Tディーゼルエンジン				
総排気量	ℓ	6.494				
定格出力		125kW(170PS)/2200rpm				
■その他						
変速段数 (前・後)		3-3				
常用ブレーキ形式		乾式ディスクブレーキ				
タイヤ		12.00-24-13PR	13.00-24-20PR	14.00-24-24PR	14.00-24-24PR	

●本仕様および装備は改良のため予告なく変更する事があります。

TCM

大型フォークリフト

15-23 ton

FD150 FD180 FD200 FD230



<http://www.keiyou.net/>

強力パワーでありながら、操作性・居住性・

けん引力・登坂力アップ!

けん引力(FD180 負荷時)

12,100kg

登坂力(FD180 負荷時)

11.5°




業界初! 排出ガス規制対応新型エンジンの採用

平成15年排出ガス規制対応エンジンを搭載。

世界3大規制(米国、欧州、日本)を

クリアした先進のエンジンを採用しました。



エンジンパワーも
大幅アップ!!

125kW
(170PS)

114kW
(155PS)



<http://www.keiyou.net/>

性・安全性を確保。このクラスNO.1の低全高15tシリーズ!!

3速オートミッション採用

1~3速で自動変速し乗用車と同じ感覚で運転できます。

フィンガータッチのシフトレバー **A**

電磁弁の採用でフィンガータッチのレバー操作ができます。


パワー/エコノミーの選択が可能 **B**

パワーモード(1→2→3速)とエコノミーモード(2→3速)がスイッチで簡単に切り替えることができます。

速度段の固定 (1速・2速固定が可能) **C**

ダイヤルスイッチを回すことによって、1速固定、2速固定、自動変速と簡単に選択できます。


ライティングスイッチ一体型 ウィンカーレバー、ウィンカー オートリターンを採用 **D**



ピラーレスキャビンの採用で 快適視界 (オプション)

前後ピラーをやめて快適な視界を確保。前方可視角度10%アップ(従来車比)
荷役作業や走行時に、視界の妨げとなる前後ピラーを廃止し、安全性を高めた広視界キャビンとなっています。

視界角度115度



後方視界の改善

バランスウェイトの形状を改良し、後方視界を改善しました。



電気式パーキングシステムの採用


パーキングブレーキの操作は電気スイッチを押すだけの簡単操作です。操作力が従来に比べ0.5kgと大幅に軽減しました。



集中メーターの採用



大容量エアコンを搭載 (オプション)



大容量燃料タンク採用

燃料タンク容量を300ℓから400ℓの大幅アップし、1回の給油により長時間の作業が可能になりました。

デラックス多機能シート採用

前後スライド、リクライニングに加え、上下、回転、肘掛け上下調整付のクッション性に優れたサスペンションシートを採用。(※ヘッドガード付車はオプション)



信頼性の高い湿式ディスクパーキング ブレーキ採用

パッドの調整が不要でメンテナンスフリー。年間経費も削減できます。

ブレーキラインに エアドライヤーを標準装備

圧縮空気中の水分を除去し、各機器類の作動不良やブレーキラインの凍結を防ぎます。



<http://www.keiyou.net/>



- 本仕様および装備は改良のため予告なく変更する事があります。
- このカタログに印刷された車両の色調は、撮影・印刷の都合により実際の車両と多少異なって見える事があります。
- このカタログで使用している写真は説明のために一部カットしている場合があり、実車とは異なります。



ISO 9001 認証取得
(滋賀工場)



ISO 14001 認証取得
(滋賀工場)

TCM株式会社

本 社 / 〒 550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 TEL. 06(6441)9151
 営業本部 / 〒 105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 TEL. 03(3591)8171
<http://www.tcm.co.jp>

販売店

<http://www.keiyou.net/>