

ADVANCE

(バッテリー乗用式)

清掃機

スーパ-

MODEL **3600B**



■パワフルな清掃能力

コンパクトなライダー式ですが清掃力は抜群。清掃幅は91cm、毎時4300㎡の作業能力を誇ります。走行速度は前進2段、後進1段。ハイスピードは通常用、ロースピードは強力清掃用と使い分けができます。また、1回の充電で連続3.5時間の稼働が可能です。

■優れた操縦機構

前進2段(2速：5km/h)、後進1段の走行速度段を持ち、リアホイール・ステアリング方式で小回りの効いた作業性を発揮します。工場、倉庫などの屋内作業は勿論側道、遊歩道等、狭い道路や人混みの多い所でも、安全にその性能を発揮します。

■強力な清掃機能

サイドブラシ及びメインブラシでゴミをホッパーに回収、粉塵類は強力なバキューム装置で吸塵し、ゴミを拡散、浮遊させません。ホッパーは85ℓの大容量で、運転席よりボタン操作で自動的にゴミ廃棄が行えます。

■無公害、低経費のバッテリータイプ

環境衛生に厳しいアメリカ・OSHA(職業安全衛生法)規格仕様ですから、屋内作業も安心です。バキューム装置には、高性能ドラムタイプ・フィルター(7.2㎡)を採用。ミクロン単位の超微粉塵まで回収し清浄な空気だけを排出します。勿論バッテリー式のため、排気ガスの心配もありません。


<http://www.keiyou.net/>



スィーパー 3600B

簡単な操作

前後進の切換え、変速はフットペダルの操作で自由自在。メイン・サイドブラシ、ホッパー、フィルターのチリ落とし等の全ての操作が運転席で行えます。




フィルター・ダスト

舞上った粉塵類は、強力なバキュームで吸引され、ダスト・トレイに溜ります。ダスト・トレイの取出しは容易で、直ちに処理できます。



簡単なメインブラシの脱着

メインブラシの脱着交換は、ボルト2本を取外すだけで極めて簡単に行えます。



強力なバキューム機構

吸塵口にはプレフィルターを装置。φ25cmのインペラーで常に強力な吸塵力を保持します。



スイング機構付のサイドブラシ
障害物に当たってもブラシアームが内側にスイングするので、損傷が防げます。さらにノンマーキングローラー、プロテクターが装備されていますので壁際の清掃も安心です。

回転半径1.2m

リアホイール・ステアリング方式で狭い所でも機動性を発揮します。

オートマチック・ダンプ

ゴミ廃棄も運転席からボタン操作で自動的に行えます。重いホッパーを持上げて腰等を傷める心配がありません。



ドラムタイプフィルター

フィルター面積7.2㎡と大きく、優れたフィルター効率が得られます。チリ落としは電動シェーカーで随時運転席で行えます。



主要仕様

清掃幅	サイドブラシ含む	91cm	フロントホイール	ネオブレンゴム	2'×8"ソリッド2ヶ
清掃能力		(最高)4,300㎡/h	リアホイール	ネオブレンゴム	2'×6"ソリッド複輪
走行速度	前進 (1速)2.4-(2速)5km/h 後進 (1速)2.5km		寸法(全長×全巾×全高)	サイドブラシを含む	170×94×135cm
サイドブラシ	ローラプロテクター、内側スイング機構付	φ48cm	重量	バッテリーを含む	445kg
メインブラシ	18条ユニオンミックス	φ25cm×巾66cm	ブレーキ	フットブレーキ、パーキングブレーキ装備	
フィルター	電動シェーカー付	ドラムタイプ 7.2㎡	蓄電池	クラッド型	24V 200AH/5HR
ホッパー	自動ダンプ方式	容量 85ℓ	駆動モーター	パーマナント直流 マグネットモーター	1.1KW
回転半径		左1.2m/右1.1m	充電器、別置形	自動準定電圧方式	単相100V入力

※この仕様は予告なく変更することがあります。

▲オプション パーツ：ハンドルノブ

TCM[®]東洋運搬機株式会社

本社 / 〒550 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06(441)9141
営業部 / 〒105 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8460

製造元



ADVANCE MACHINE CO.

PLYMOUTH, MINN., U.S.A.

<http://www.keiyou.net/>

販売店