

## FORKLIFT ATTACHMENTS



#### ヒンジドフォーク











フォークが上40°下50°に傾斜するので、木材・パイプなどをしっかり抱え 込みます。ダンビングやパレットの荷役作業の他にもスコップ (バケット) を差 し込めばダンプ作業に威力を発揮します。

※ 1本シリンダー式は許容荷重をアップした高荷重タイプです。



	車種記号		荷重中心	最大荷	重(kg)	ダンピング・	クリアランス
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	2本シリンダー	1本シリンダー	2本シリンダー	1本シリンダー
		FB10	500	800		2400	
		FB15	500	1250		2280	
		FB18	500	1500		2280	
		FB20	500	1750		2265	
		FB25	500	2150		2265	
		FB30	500	2550		2165	
		FB35	500	2700		2145	
FGE10	FD10		500	800		2400	
FGE15	FD15		500	1250		2280	
FGE18	FD18		500	1500		2280	
FHGE20	F(H)D20		500	1750	1800	2265	2250
FHGE25	F(H)D25		500	2150	2300	2265	2250
FHGE30	F(H)D30		500	2550	2750	2165	2170
FHGE35	F(H)D35		500	2700		2145	
H1F4-35	D1F4-35		500	3200	3350	2125	2125
H1F4-40	D1F4-40		500	3500	3850	2125	2125
H1F4-45	D1F4-45		500	3800	4300	2125	2125
HG1F4-50	DG1F4-50		500	4250		2125	
	FD60		500	5000		2130	
U. I	FD70		500	6000		2130	
	FD80		600	6200		2000	

長フォーク、幅広フィンガーバー、さやフォークの設定がある車種もあります。 詳細は営業担当までご相談ください。

#### ヒンジドフォーク用スコップ (バケット)





ヒンジドフォークに脱着が簡単なスコップ (バケット) を装着することにより、 鉄屑・堆肥・おがくずなどのバラ物荷役が可能となります。



	車種記号		スコップ容量(㎡)	スコップ容量(㎡)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	標準タイプ 山積/平積	幅広タイプ 山積/平積
FGE10	FD10	FB10	0.6 / 0.5	0.6 / 0.5
FGE15	FD15	FB15	0.6 / 0.5	0.6 / 0.5
FGE18	FD18	FB18	0.6 / 0.5	0.6 / 0.5
FHGE20	F(H)D20	FB20	0.7 / 0.6	0.8 / 0.7
FHGE25	F(H) D25	FB25	0.7 / 0.6	0.8 / 0.7
FHGE30	F(H)D30	FB30	0.8 / 0.7	0.85 / 0.75
FHGE35	F(H)D35	FB35	0.8 / 0.7	0.85 / 0.75
H1F4-35	D1F4-35		1.0 / 0.9	1.1 / 1.0
H1F4-40	D1F4-40		1.0 / 0.9	1.1 / 1.0
H1F4-45	D1F4-45		1.0 / 0.9	1.1 / 1.0
HG1F4-50	DG1F4-50		1.0 / 0.9	

#### サイドシフト















 運輸
 紙

 倉庫
 パルプ

 食品
 木材

 建設
 土木

 自動車
 石材

 会属
 化学

 畜産
 繊維

バックレストと一緒にフォークが左右にシフトするので、切り返しをせずに 積み付け作業ができます。トラック荷台や倉庫内など狭い場所の作業でも 隙間なく積み付けができるので、スペースの有効活用が可能です。



左右シフト量	g)	最大荷重(kg		荷重中心		車種記号	
(mm)	インテグラルフック式	フック式	シャフト式	(mm)	バッテリー	ディーゼル	ガソリン
100	950	950	900	500	FB10		
100	1450	1450	1400	500	FB15		
100	1700	1650	1600	500	FB18		
100	2000	1950	1950	500	FB20		
100	2500	2450	2450	500	FB25		
100	3000	2900	2900	500	FB30		
100			3100	500	FB35		
100	950	950	900	500		FD10	FGE10
100	1450	1500	1400	500		FD15	FGE15
100	1700	1700	1600	500		FD18	FGE18
100	2000	1950		500			FGE20
100	2000	2000	1950	500		F(H)D20	F(H)GE20
100	2500	2500	2450	500		F(H)D25	FHGE25
100	3000	3000	2900	500		F(H)D30	FHGE30
100	3500		3100	500		F(H)D35	FHGE35
120			3500	600		D1F4-35	H1F4-35
120			4000	600		D1F4-40	H1F4-40
120			4500	600		D1F4-45	H1F4-45
120			5000	600		DG1F4-50	HG1F4-50
150			6000	600		FD60	
150			7000	600		FD70	
150			8000	600		FD80	
150			10000	600		FD100	

フルフリーマスト、3段フルフリーマスト、長フォーク、幅広フィンガーバーの設定がある車種もあります。 詳細は営業担当までご相談ください。

1トン系2トンのガソリン車FGE20はインテグラルフック式のみの設定です。

#### フォークシフト(フォークポジショナー)













レバー操作でフォーク間隔を自由に調整できるの で、さまざまな差込口寸法の扱い物に応じた最 適なピッチでの作業が可能です。



00マスト装着時	10.000										
	(mm)	フォーク調整間隔			重(kg)	最大荷				車種記号	
手動ネジ式	インテグラル フック式	上下シャフト式 ( )FDの値	チェーン同調式	手動ネジ式	インテグラル フック式	上下 シャフト式	チェーン 同調式	荷重中心 (mm)	バッテリー	ディーゼル	ガソリン
	205-845	260-870			950	900	900	500	FB10		
	205-845	260-870			1450	1400	1400	500	FB15		
	205-845	260-870			1700	1600	1600	500	FB18		
	246-948	310-975			2000	1900	1900	500	FB20		
	246-948	310-975			2500	2400	2400	500	FB25		
	250-1010	310-1035			3000	2900	2900	500	FB30		
		370-1035				3200	3200	500	FB35		
	205-845	205-845 (260-870)			1000	900	900	500		FD10	FGE10
	205-845	205-845 (260-870)			1500	1400	1400	500		FD15	FGE15
	205-845	205-845 (260-870)			1750	1600	1600	500		FD18	FGE18
	245-885				2000			500			FGE20
330-965	244-948	250-950		2000	2000	1900	1900	500		F(H)D20	F(H)GE20
330-965	244-948	250-950		2500	2500	2400	2400	500		F(H)D25	FHGE25
330-1030	250-1010	250-1010		3000	3000	2900	2900	500		F(H)D30	FHGE30
		310-1010				3200	3200	500		F(H)D35	FHGE35
365-1240		380-1220		3500		3500	3500	600		D1F4-35	H1F4-35
365-1240		380-1220		4000		4000	4000	600		D1F4-40	H1F4-40
365-1240		380-1220		4500		4500	4500	600		D1F4-45	H1F4-45
365-1240		380-1220		5000		4900	4900	600		DG1F4-50	HG1F4-50
375-1640		360-1690		6000		5800	5800	600		FD60	
375-1640		360-1690		7000		6700	6700	600		FD70	
395-1740		410-1790		8000		7700	7700	600		FD80	
405-2145		455-2115		10000		10000	10000	600		FD100	

フルフリーマスト、3段フルフリーマスト、幅広フィンガーバー、ハイバックレストの設定がある車種もあります。 詳細は営業担当までご相談ください。 1トン系2トンのガソリン車 FGE20 はインテグラルフック式のみの設定です。

#### ロードグラブ (ベールクランプ)









原綿・バルブ・袋詰穀物などをパレットを使わない荷物でも、両サイドから しっかりはさんで持ち上げ、安全・確実に荷役運搬します。 ※ FD60 ~ 80は、スライドブッシュタイプです。



	車種記号		荷重中心	最大花	方重(kg)	ア	ーム間隔 (mi	m)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	標準	フォークアーム	標準	広範囲	フォークアーム
		FB10	500	700		500-1800		
		FB15	500	1200		500-1800		
		FB18	500	1300		500-1800		
		FB20	500	1550		500-2000		
		FB25	500	2000		500-2000		
		FB30	500	2300		500-2100		
		FB35	500	2300		500-2100		
FGE10	FD10		500	700		500-1800	600-1900	
FGE15	FD15		500	1200		500-1800	600-1900	
FGE18	FD18		500	1300		500-1800	600-1900	
FHGE20	F(H)D20		500	1550	1200	500-2000	600-2100	500-1800
FHGE25	F(H)D25		500	2000	1600	500-2000	600-2100	500-1800
FHGE30	F(H)D30		500	2300	1900	500-2100	600-2200	500-1900
FHGE35	F(H)D35		500	2300	1900	500-2100	600-2200	500-1900
H1F4-35	D1F4-35		600	2650	2500	600-2200		600-2100
H1F4-40	D1F4-40		600	3150	2900	600-2200		600-2100
H1F4-45	D1F4-45		600	3550	3200	600-2200		600-2100
HG1F4-50	DG1F4-50		600	3700		500-2100		
	FD60		600	4200		500-2300		
	FD70		600	4800		500-2300		
	FD80		600	5200		500-2300		

フルフリーマスト、3段フルフリーマスト、サイドシフト機能、バックレスト仕様の設定がある車種もあります。 詳細は営業担当までご相談ください。

#### 回転ロードグラブ(回転ベールクランプ)











ロードグラブ(ベールクランプ)に回転装置を 組合せたアタッチメントです。狭い通路でも荷物 を縦に回転して通り抜けできるので、通路幅や 積み付け場所に制約がある場合でも効率の良い 作業が可能です。

アーム間隔(mm)			最大荷重(kg)					車種記号		
フォークアーム	引掛け式	引込み式/引掛け式		フォークアーム			荷重中心			
	広範囲	標準	引掛け式	引込み式	引掛け式 ()FBの値	引込み式	(mm)	バッテリー		
500-1800	600-2100	500-2000	800	1000	1050(1150)	1250	500	FB20	F(H)D20	FHGE20
500-1800	600-2100	500-2000	1200	1400	1400 (1500)	1600	500	FB25	F(H)D25	FHGE25
500-1900	600-2200	500-2100	1500	1700	1700	1900	500	FB30	F(H)D30	FHGE30
500-2100		500-2100		*2400		2400	600		D1F4-35	H1F4-35
500-2100		500-2100		*2700		2700	600		D1F4-40	H1F4-40
500-2100		500-2100		*3100		3100	600		D1F4-45	H1F4-45

\*アームシリーズNo.01, 11の荷重



#### フォーククランプ









原綿・袋詰穀物などをフォークで左右からしつかりはさんで荷役運搬したり、 通常のフォーク作業も可能です。用途に応じて、クランプ作業とパレット作 業の使い分けができる便利なアタッチメントです。



#### 車種記号 最大荷重(kg) ディーゼル バッテリー 標準 広範囲 FGE10 FD10 FB10 500 510-1810 610-1910 500 FHGE20 F(H)D20 FB20 500 500-2000 600-2100 FB25 FHGE30 F(H)D30 FB30 500 500-2100 600-2200

フルフリーマスト対応、3段フルフリーマスト対応、サイドシフト機能付き仕様、バックレスト付き仕様の設定 がある車種もあります。詳細は営業担当までご相談ください。

#### 回転フォーククランプ












装置とリフトブラケットを一体化した引込み式と装置脱着可能な引掛け式の2種類をご用意しています。 詳細は営業担当までご相談ください。





#### 回転ロールクランプ



荷物を挟み込むクランプ機構と回転機構を活かして、ロール物を縦横どちら の向きでも保管・積載に対応可能なロール紙を扱う現場に最適なアタッチメ ントです。装置とリフトブラケットを一体化した引込み式と装置脱着可能な引 掛け式の2タイプを設定しています。



nm)	ンプ扱物径(n	クラ	g)	大荷重(k	最	荷重中心		車種記号	
カスケード製	引掛け式	引込み式	カスケード製	引掛け式	引込み式	(mm)	バッテリー	ディーゼル	ガソリン
	270-1200	270-1200		550	650	600	FB10		
	270-1200	270-1200		1000	1050	600	FB15	4.	
	270-1200	270-1200		1100	1000	600	FB18		
	300-1300	300-1300		1350	1500	650	FB20		
	300-1300	300-1300		1700	1900	650	FB25		
		300-1300			2300	650	FB30		
	270-1200	270-1200		550	650	600		FD10	FGE10
	270-1200	270-1200		1000	1050	600		FD15	FGE15
	270-1200	270-1200		1100	1100	600		FD18	FGE18
260-1300	300-1300	300-1300	1350	1350	1500	650		F(H)D20	FHGE20
260-1300	300-1300	300-1300	1700	1700	1900	650		F(H)D25	FHGE25
260-1300	300-1300	300-1300	2000	2100	2300	650		F(H)D30	FHGE30
	300-1300	300-1300		2300		650		F(H)D35	FHGE35
	350-1600	350-1600		2300	2400	800		D1F4-35	H1F4-35
	350-1600	350-1600		2500	2800	800		D1F4-40	H1F4-40
	350-1600	350-1600		2800	3100	800		D1F4-45	H1F4-45

#### カートンクランプ









段ボール箱や木箱に入った製品を両側からはさみつけて荷役・運搬する	3
アタッチメントです。扱い物との接触面が大きく均一に力を伝えることができ	き
るため、パレットレスでも荷物の損傷を防いだ荷役が可能です。	



						VIV	200 メンレ系が開か
		車種記号		荷重中心	最大荷重	アーム間隔	左右シフト量
ĺ	ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)
	FGE10	FD10		510	450	560-1930	0-342
	FGE15	FD15		510	900	560-1930	0-342
	FGE18	FD18		510	1100	560-1930	0-342
	FHGE20	F(H)D20		510	1200	560-1930	0-342
	FHGE25	F(H)D25		510	1600	560-1930	0-342

アームは標準以外の仕様もあります。詳細は営業担当までご相談ください。

#### タナフォーク



フォーククランプのように左右からはさみこむ作業と、ロードグラブの ようにクランプ作業を1台で兼用可能な便利なアタッチメントです。フォー ク作業とクランプ作業の切替はレバー操作でスピーディに行えます。

車種記号			荷重中心	最大荷	重(kg)	アームサイス'	アーム間隔 (mm)	
ガソリン	ディーゼル	バッテリー		フォーク時	クランプ時	(mm)	フォーク時	クランプ時
FHGE20	F(H)D20	FB20	610	1500	800	1220×255×65	710-1790	515-1600
FHGE25	F(H)D25	FB25	610	1800	1000	1220×255×65	710-1790	515-1600



#### ドラムクランプ



扱いにくいドラム缶をしっかりとつかんで、缶の縦積みやトラックへの積み 降ろしを安全・確実に作業可能です。さらに回転装置を組み合わせることで、 作業性・安全性を高めた回転ドラムクランプも設定しています。



					VIVI	300~入り表消時
	車種記号		荷重中心	最大荷重	アーム間隔	アーム長さ
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)
FGE10	FD10		620	500	510-1310	1050
FGE15	FD15		620	900	510-1310	1050
FGE18	FD18		620	1000	510-1310	1050
FHGE20	F(H)D20		620	1200	510-1310	1050
FHGE25	F(H)D25		620	1400	510-1310	1050

#### ブロッククランプ

コンクリートブロック



ユニット状に積み上げられたコンクリートブロックを崩さず、そのまま左右 からはさんで荷役運搬可能なアタッチメントです。トラックへの積み降ろし 作業の効率化を図ることが可能です。



					VM3	800マスト装着出
車種	記号	荷重中心	最大荷重	アーム寸法	アーム問題	クランプ列数
ガソリン	ディーゼル	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	
FHGE20	F(H)D20	615	1300	1185×160×180	700-1500	2列
FHGE25	F(H)D25	615	1600	1185×160×180	700-1500	2列
FHGE30	F(H)D30	620	2000	1200×160×210	800-1400	2列

#### 回転フォーク













フォークがリフトブラケットごと左右いずれも360°連続回転します。 容器ごと傾け ることが可能なため、バラ物・液体・生コンなどのサイドダンプ作業が必要な荷役



	車種記号		荷重中心	最大荷	重(kg)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	引込み式	引掛け式
		FB10	500	800	700
		FB15	500	1250	1200
		FB18	500	1500	1350
		FB20	500	1750	1650
		FB25	500	2300	2100
		FB30	500	2750	2500
		FB35	500		2750
FGE10	FD10		500	800	700
FGE15	FD15		500	1250	1200
FGE18	FD18		500	1500	1350
FHGE20	F(H)D20		500	1750	1650
FHGE25	F(H)D25		500	2300	2100
FHGE30	F(H)D30		500	2750	2500
FHGE35	F(H)D35		500		2750
H1F4-35	D1F4-35		600	3100	3000
H1F4-40	D1F4-40		600	3500	3200
H1F4-45	D1F4-45		600	3900	3600
HG1F4-50	DG1F4-50		600	4200	
	FD60		600		4300
	FD70		600		5100

フルフリーマスト、3段フルフリーマスト、長フォークの設定がある車種もあります。 詳細は営業担当までご相談ください。

### 



押さえフォーク・サイドアーム・ベースフォークを備えており、クランプ作業・

回転作業を行える1台で多目的な作業が可能なアタッチメントです。押さえ

フォークとサイドアームを取り外せば、通常のフォーク作業も行えます。



























車種	記号	荷重中心	最大荷	重(kg)	サイドアーム幅	クランプ間隔	サイドアーム間隔
ガソリン	ディーゼル	(mm)	引込み式	引掛け式	(mm)	(mm)	(mm)
FHGE20	F(H)D20	550	1000	900	700	750-1200	500-650
FHGE25	F(H)D25	550	1300	1200	700	750-1200	500-650
FHGE30	F(H)D30	550	1700	1600	700	760-1210	500-650

クランプ仕様には、広範囲形もあります。 詳細は営業担当までご相談ください。



#### ロードプッシュプル





シートパレットを「くわえる」、「引 き込む」、「荷物を押し出す」、「離 す」の一連の動作ができる効率的 できめ細かい作業が可能なアタッ チメントです。米・セメント・堆肥な どの袋物の荷役運搬に最適です。

左右各)(mm)	サイドシフト(2	ローク(mm)	ブッシュスト	外幅(mm)	プラテンタ	重(kg)	最大荷	心(mm)	荷重中		車種記号	
青果/バンニング用	米麦用(30kg)	青果/パンニング用	米麦用(30kg)	青果/バンニング用	米麦用(30kg)	青果/バンニング用	米麦用(30kg)	青果/パンニング用	米麦用(30kg)	バッテリー	ディーゼル	ガソリン
100		1200		900-1150		750		600				FGE15
100		1200		900-1150		950		600				FGE18
100		1220		950-1210		750		600			FD15	
100		1220		950-1210		950		600			FD18	
	100		1170		950-1240		1100		570	FB20		
	100		1170		950-1240		1300		570	FB25		
	100		1170		950-1240		1500		570	FB30		
100		1220		950-1210		1200		600			F(H)D20	FHGE20
100		1220		950-1210		1300		600			F(H)D25	FHGE25
	100		1170		950-1240		1500		570		F(H)D30	FHGE30

フルフリーマスト、3段フルフリーマストの設定がある車種もあります。 詳細は営業担当までご相談ください。



#### エクステンションフォーク (パンタリーチ)

トラック、貨車内、コンテナ内



フォーク部が伸び縮みするので、荷物を置きたい場所へ 近寄れない場合に有効なアタッチメントです。リーチ機構を 活かしたトラック奥への荷物の積み込み、積み下ろし作業 などに威力を発揮します。

							VM	300マスト装着用	
車種	記号			最大荷	重(kg)※		リーチストローク(mn		
ガソリン	ディーゼル	荷重中心(mm)	シングルリンク式(リ-	-チ無-最大リーチ時)	ダブルリンク式(リー	チ無-最大リーチ時)	リーナストレ	1ーク(mm)	
11592	ティーセル	(IIIII)	標準	サイドシフト付	標準	サイドシフト付	シングルリンク式	ダブルリンク式	
FHGE20	F(H)D20	500	1450-700 (1450-550)	1400-600 (1400-500)	1400-700 (1400-500)	1300-600 (1300-450)	900/1100	900/1250	
FHGE25	F(H)D25	500	1750-850 (1750-750)	1600-750 (1600-650)	1650-850 (1650-700)	1500-750 (1500-600)	900/1100	900/1250	
FHGE30	F(H)D30	500	2000-950 (2000-850)	1850-850 (1850-750)	1900-950 (1900-800)	1750-850 (1750-700)	900/1100	900/1250	

<sup>※( )</sup>シングルリンク式: 1,100mm最大リーチ時の値 ( )ダブルリンク式: 1,250mm最大リーチ時の値 リーチストロークの大きいタイプや長フォークの設定がある車種もあります。詳細は営業担当までご相談ください。



#### スタビライザー (ロードスタビライザー)









フォーク上方の押え枠で、扱い物を上から挟み込み運搬します。確実に 押さえることで荷崩れを防止し、ビールやジュースなどの壊れやすい物 も安全に荷役可能です。



	車種記号		荷重中心	最大	荷重(kg)	押え範囲	押え枠寸法
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	標準	サイドシフト付	(mm)	(mm)
		FB10	500	850		1200-1800	850×850
		FB15	500	1350		1200-1800	850×850
		FB18	500	1600		1200-1800	850×850
		FB20	500	1850		1200-1800	850×850
		FB25	500	2350		1200-1800	850×850
		FB30	500	2800		1200-1800	850×850
FGE10	FD10		500	850		1200-1800	850×850
FGE15	FD15		500	1350		1200-1800	850×850
FGE18	FD18		500	1600		1200-1800	850×850
FHGE20	F(H)D20		500	1850	1450	1200-1800	850×850
FHGE25	F(H)D25		500	2350	1800	1200-1800	850×850
FHGE30	F(H)D30		500	2800	2200	1200-1800	850×850

#### ラム









ロール紙・コイル状ワイヤー・ケーブル・タイヤなどの穴のあいた円筒物の 荷役運搬に最適なアタッチメントです。



	車種記号		荷重中心	最大荷重	ラム寸法(mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	(kg)	(長さ×直径)
FGE10	FD10	FB10	500	- 1000	920×Φ115
FGE15	FD15	FB15	500	1500	920×Φ115
FGE18	FD18	FB18	500	1750	920×Φ115
FHGE20	F(H)D20	FB20	500	2000	920×Φ140
FHGE25	F(H)D25	FB25	500	2500	920×Φ140
FHGE30	F(H)D30	FB30	500	3000	1070×Φ160
FHGE35	F(H)D35	FB35	500	3500	1070×Φ160
H1F4-35	D1F4-35		600	3500	1070×Φ160
H1F4-40	D1F4-40		600	4000	1070×Φ160
H1F4-45	D1F4-45		600	4500	1070×Φ160
HG1F4-50	DG1F4-50		600	5000	1220×Φ216
	FD60		600	6000	1220×Φ216
	FD70		600	7000	1220×Φ216
	FD80		600	8000	1220×Ф216

#### クレーンアーム











フォークを下から差し込んで荷役ができない重量物や袋物などを玉掛けして 吊り上げて運搬作業するためのアタッチメントです。



クレーンアーム(mm)	最大荷重	荷重中心		車種記号	
(水平長さ×ATT幅)	(kg)	(mm)	バッテリー	ディーゼル	ガソリン
920×400	1000	540	FB10	FD10	FGE10
920×400	1500	540	FB15	FD15	FGE15
920×400	1750	540	FB18	FD18	FGE18
1090×400	2000	545	FB20	F(H)D20	FHGE20
1090×400	2500	545	FB25	F(H)D25	FHGE25
1705×570	2850	610	FB30	F(H)D30	FHGE30
1705×570	2850	610	FB35	F(H)D35	FHGE35
1705×570	3500	610		D1F4-35	H1F4-35
1705×570	4000	610		D1F4-40	H1F4-40

標準フォークを使用して、袋物などを吊り上げて、玉掛け作業するための アタッチメントです。取り付けは、2本のフォークを中央に寄せて、ボルト

	車種記号		荷重中心	最大荷重	揚高
	ディーゼル	バッテリー	(mm)	(kg)	(mm)
	FD10	FB10	500	1000	2765
	FD15	FB15	500	1500	2765
	FD18	FB18	500	1750	2765
)	F(H)D20	FB20	500	2000	2700
5	F(H)D25	FB25	500	2500	2700
)	F(H)D30	FB30	500	3000	2725
5	F(H)D35	FB35	500	3500	2660
5	D1F4-35		600	3500	2660
0	D1F4-40		600	4000	2660

# で固定するだけなので、脱着も簡単に行えます。

#### フルフリーマスト (VFMマスト)

室内、貨車内、コンテナ内



マスト高が変わらず、フォークのみ が上昇するフルフリー量が標準マ ストに比べて大きいため、天井の 低い倉庫や船内、コンテナ内など の高さ制限のある場所での高積み 作業に最適です。



	車種記号		荷重中心	最大荷重	フリーリフト量
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	(kg)	(mm)
		FB10	500	1000	985
		FB15	500	1500	990
		FB18	500	1750	990
		FB20	500	2000	995
		FB25	500	2500	995
		FB30	500	3000	850
FGE9			500	900	990
FGE10	FD10		500	1000	990
FGE15	FD15		500	1500	990
FGE18	FD18		500	1750	990
FGE20			500	2000	1050
F(H)GE20	F(H)D20		500	2000	1025
FHGE25	F(H)D25		500	2500	1025
FHGE30	F(H)D30		500	3000	845
FHGE35	F(H)D35		500	3500	905
H1F4-35	D1F4-35		600	3500	960
H1F4-40	D1F4-40		600	4000	960
H1F4-45	D1F4-45		600	4500	1015
HG1F4-50	DG1F4-50		600	5000	990
	FD60		600	6000	1255
	FD70		600	7000	1265
	FD80		600	8000	1345

フルフリー3段マストは、フルフリーマストと3段式マストの両方の機能を兼 ね備えたマストです。高さ制限のある場所でも、フォークを上げたままでも 大きなフルフリー量により楽々進入し、標準マストでは不可能な高積み作業 を効率的に行え、縦スペースの最大活用が可能です。

※視界の良い4本シリンダー式の設定がある車種もあります。



	車種記号		荷重中心	最大荷重 (kg)	フリーリフト量 (mm)
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)	()4本シリンダー式の値	()4本シリンダー式の値
		FB10	500	950	985
		FB15	500	1400	990
		FB18	500	1600	990
		FB20	500	1900	1030
		FB25	500	2400	1030
		FB30	500	3000	850
		FB35	500	3400	905
FGE9			500	850	990
FGE10			500	950	990
FGE15			500	1400	990
FGE18			500	1600	990
FGE20			500	1800	1050
	FD10		500	900	895
	FD15		500	1350	900
	FD18		500	1550	900
F(H)GE20	F(H)D20		500	1950 (1800)	1025 (1040)
FHGE25	F(H)D25		500	2300 (2200)	1025 (1040)
FHGE30	F(H)D30		500	2900 (2800)	845 (895)
FHGE35	F(H)D35		500	3500	905
H1F4-35	D1F4-35		600	3500	925
H1F4-40	D1F4-40		600	4000	925
H1F4-45	D1F4-45		600	4500	1000
HG1F4-50	DG1F4-50		600	4800	930
	FD60		600	5800	1255
	FD70		600	6800	1265
	FD80		600	7700	1345

#### 長フォーク

取り扱う荷物の大きさ・重量に合わせて、 最適な長さのフォークを各種取り揃えています。



	車種記号						4	シフォー	-ク形3	t						
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	LF077	LF085	LF092	LF107	LF122	LF137	LF152	LF167	LF182	LF197	LF200	LF212	LF227	LF244
		FB10	STD	0	0	0	0	0	0	0						
		FB15			STD	0	0	0	0	0						
		FB18			STD	0	0	0	0	0						
		FB20			STD	0	0	0	0	0	0		0			
		FB25			0	STD	0	0	0	0	0		0			
		FB30				STD	0	0	0	0	0	0	0	0		
		FB35				STD	0	0	0	0	0	0	0	0		
	FD10		STD	0	0	0	0	0	0	0						
	FD15				STD	0	0	0	0	0						
	FD18				STD	0	0	0	0	0						
FGE9			STD	0	0	0	0	0	0	0						
FGE10			STD	0	0	0	0	0	0	0						
FGE15				0	STD	0	0	0	0	0						
FGE18				0	STD	0	0	0	0	0						
FGE20					STD	0	0	0	0	0						
F(H)GE20	F(H)D20				STD	0	0	0	0	0	0		0			
FHGE25	F(H)D25				0	STD	0	0	0	0	0		0			
FHGE30	F(H)D30					STD	0	0	0	0	0	0	0	0		
FHGE35	F(H)D35					STD	0	0	0	0	0	0	0	0		
H1F4-35	D1F4-35					STD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H1F4-40	D1F4-40					STD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H1F4-45	D1F4-45					STD	0	0	0	0	0	0	0	0		
HG1F4-50	DG1F4-50						STD	0	0	0	0	0		0		
	FD60						STD	0	0	0	0	0		0	0	0
	FD70						STD	0	0	0	0	0		0	0	0
	FD80						STD	0	0	0	0	0		0	0	0
	FD100						STD	0	0	0	0	0		0	0	0

1トン系2トンのガソリン車FGE20はLF107からLF167までのオプション設定となります。

#### さやフォーク

軽量で大容量の荷物を扱う場合や荷を遠くからすくい込む場合などに、脱着が簡単な さやフォークを扱い物の大きさに応じて、各種取り揃えています。



ガソリン	ディーゼル	バッテリー			長	ė.			幅	厚さ ()FGEの信
FGE10	FD10	FB10	1050	1200	1350	1500			120	50(58)
FGE15	FD15	FB15	1200	1350	1500	1650			120	58
FGE18	FD18	FB18	1200	1350	1500	1650			120	58
FHGE20	F(H)D20	FB20	1200	1350	1500	1650	1800	1950	157	66
FHGE25	F(H)D25	FB25	1200	1350	1500	1650	1800	1950	157	66
FHGE30	F(H)D30	FB30	1350	1500	1650	1800	1950		157	73
FHGE35	F(H)D35	FB35	1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	76
H1F4-35	D1F4-35		1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	76
H1F4-40	D1F4-40		1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	76
H1F4-45	D1F4-45		1350	1500	1650	1800	1950	2100	184	81
HG1F4-50	DG1F4-50		1800	2100	2250				190	96
	FD60		1650	2100	2250				196	96
	FD70		1800	2100	2250				196	108
	FD80		1800	2100	2250				214	114
	FD100		1800	2200	2400				214	114

1トン系2トンのガソリン車FGE20にはオプション設定していません。

#### 幅広フィンガーバー

木材や合板、コンテナケースなどの比較的軽量で幅が広い、 または長尺の荷物を荷役する場合に安定して運搬する場合に最適です。



車種記号			アタッチメント幅
ガソリン	ディーゼル	バッテリー	(mm)
FGE9			1245/1490
FGE10	FD10	FB10	1245/1490
FGE15	FD15	FB15	1245/1490
FGE18	FD18	FB18	1245/1490
FHGE20	F(H)D20	FB20	1470/1580
FHGE25	F(H)D25	FB25	1470/1580
FHGE30	F(H)D30	FB30	1500/1660
FHGE35	F(H)D35	FB35	1500/1660
H1F4-35	D1F4-35		1790(1900)
H1F4-40	D1F4-40		1790(1900)#
H1F4-45	D1F4-45		1790 (1900)
HG1F4-50	DG1F4-50		1850(1960)#1
	FD60		1995 (2560)
	FD70		1995 (2560)
	FD80		2165 (2560) #4

1300

1300

1300

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1300 1400

1500

1500

1500

1500

1トン系2トンのガソリン車FGE20にはオプション設定していません。 ※1.()バックレスト付の幅 ※2.()超幅広仕様の幅

#### ハイバックレスト

見かけ比重の高い段ボールなどの荷物をユニットごと運ぶ際に、通常よりも高いバックレストが 支えることが可能なため、運転席側への荷物の 落下を防ぎ安定した走行を



1トン系2トンのガソリン車 FGE20にはオプション設定していません。

1000

1000

1000

1000

1000

1220

1100

1100

1100

1200

1200

車種記号

ディーゼル

FGE9

http://www.keiyou.net/

(mm) ()FBの値

1145 (1140)

1145 (1140)

1200

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。このカタログの内容は2018年2月現在のものです。京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。



Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社 〒617-8585 京都府長岡京東 1952 1-1 TVL.0/5-WWW.logisnext.com

販売店