

TCM

環境機器

スクラバー 床面洗浄機

SCRUBBER



<http://www.keiyou.net/>

スクラバー 床面洗浄機

人、商品を大切に「衛生管理に頼もしい助っ人」

スクラバーは、①洗浄液を床に散布し②ブラシで磨き③スクイージで汚水を回収する——3つの役割を1つの工程で行なう床面自動洗浄機。最少の労力で最大の洗浄効果を発揮する、まさにフロアクリーニングの強い味方と呼ぶにふさわしい1台です。自走タイプ、乗用タイプと用途に応じてワイドな機種を揃えています。



歩行タイプ



BA340
清掃幅340mmの超コンパクトタイプ。コンビニ等狭い通路も入れます。



BA430
清掃幅430mm、ビルフロア清掃等、狭いスペースでの洗浄に最適。



BA530
清掃幅530mmの小型歩行タイプ。工場の機械のすき間に入れます。



BA650
清掃幅660mmの歩行タイプ。ブラシの自動脱着ができます。工場倉庫等、適応範囲が広い。



BA700
清掃幅710mmの歩行タイプ。手押しでは最大級の清掃能力。

コントロールパネルは見やすい表示で、操作も簡単です。



スクイージーの取り外しもワンタッチです。



乗用タイプ



BR700
清掃幅710mmの小型乗用タイプのスクラバーです。清掃しにくい狭いスペースでの作業に最適です。



BR850
清掃幅850mmの中型乗用タイプのスクラバーです。パッド部が右方向に約15cm移動するブラシヘッドエクステンションキット(オプション)で、壁際まで作業できます。



2052G



2052B

BR1100
清掃幅970mmの中型乗用タイプのスクラバーです。広い物流倉庫や工場通路、商店街などあらゆる場所で活躍します。



ブレスイープキット(オプション)を付ければ、ゴミの掃き込みをします。



驚異的な清掃能力で清掃サイクルをグンと短縮。

清掃幅1270mmの大型乗用タイプのスーパー&スクラバーです。大規模の工場や倉庫の床面の洗浄に適しています。スタジアムや公共施設にも大好評です。

直径340mmのディスク型ブラシ4個が路面の汚れを確実にキャッチします。



写真のヘッドガードはオプションです。

標準仕様

項目	機種	BA 340	BA 430	BA 530	BA 650	BA 700	BR 700	BR 850	BR 1100	2052B	2052G	
清掃幅	mm	340	430	530	660	710	710	850	970	1270	1270	
清掃能力	m ² /Hr	1360	1720	2100	2640	2840	3750	4800	5110	7840	7840	
走行速度	km/Hr	—	—	0~4.5	0~5.3	0~4.0	0~6.0	0~6.0	0~5.6	0~9.6	0~13.0	
洗浄液タンク容量	リットル	11	26	55	76	130	106	145	201	227	360	
回収液タンク容量	リットル	12	26	55	76	117	106	155	201	227	332	
ブラシ	数量×直径	mm	ブラシ幅340	1×430	1×530	2×330	2×360	2×360	2×430	2×530	4×340	4×340
	回転数	rpm	1000	245	180	220	155	300	300	300	180	200
スクイージー長さ	mm	440	760	770	780	910	840	1140	1140	1320	1320	
バキュームシステム	スクイージー下降時自動始動型 自動給水停止装置付 (回収液タンク満杯時はフロートが回路を閉鎖し、バキュームを停止する安全装置)											
標準装備品	シリンダー式 ナイロンブラシ (ソフト)	・バッテリー ・充電器 ・ポリプロピレン ブラシ		・バッテリー ・充電器 ・プロレーンブラシ			・バッテリー ・充電器 ・プロレーンブラシ		・ヘッドライト・黄色ストロボライト ・アワメータ・充電器(2052B) ・ダイナグリッドブラシ ・バッテリー(2052B)			
バッテリー	V-A/H	24V	24V	24-105	24-195	36-195	24-395	36-395	36-395	36-476	ガンリン式	
充電器	型式	搭載式	別置型									
	入力電圧	V	100単相			200単相	100単相	200単相		200三相	—	
車軸	前輪 数量×直径	mm	2×75キャスト	2×64キャスト	2×210駆動	1×200駆動	1×250駆動	1×300駆動	1×300駆動	1×370駆動	2×360駆動	2×360駆動
	後輪 数量×直径	mm	2×75ホイール	2×151ホイール	1×125キャスト	2×130キャスト	2×130キャスト	2×304キャスト	2×304キャスト	2×350キャスト	1×260キャスト	2×260キャスト
車体寸法	全長	mm	620	1010	1060	1520	1470	1550	1730	1880	2260	2260
	全幅(スクイージー含む)	mm	440	760	770	780	910	840	1140	1140	1370	1370
	全高	mm	1050	770	1250	1050	1220	1300	1345	1420	1450	1450
重量	kg	93	147	250	370	406	583	890	927	1656	1610	

●この仕様は、予告なく変更することがあります。

☆オプションパーツ

床面の状況・作業条件に対応するため多種のブラシ(ワイヤー、ポリプロピレン、ナイロン等) パレットホルダー、洗剤、およびパーツ類が準備されています。

TCM株式会社

本社 / 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06(6441)9151
 クリーン環境事業部 / 〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8390
<http://www.tcm.co.jp>

販売店

<http://www.keiyou.net/>