

クリーンな環境を作る清掃機ラインナップ

① スイーパー

床面清掃機

生産工場、倉庫、駐車場、駅、空港、土木、建築現場、商業施設、レジャー施設、スポーツ施設、学校、公園、発電所など広範囲に使用されています。
リトルスイーパーは、中小市町村道、生活道路、歩道、公園などの清掃に最適です。



・SW655S

・2060G・D



・100ST-1501DC

② スクラバー

床面洗浄機

洗浄液とブラシで洗い上げから清掃まで、スクラバーの威力。



・BA530

・BR1100

2052G・B



③ 業務用真空掃除機

強力な吸引力、卓抜な濾過方式。

【クリーンルーム内乾湿両用】

ウエット&ドライでしかもHEPA内蔵。完璧水吸引。



NILFISK GB833

幅広い用途に対応できる多目的タイプ。マルチクリーニングと、驚異の吸引量が特長です。
モーター出力/200V-3000W
タンク容量/69ℓ



NILFISK VT60CR ウエット&ドライ HEPAバキューム クリーナー

軽量プラスチックボディ
本体重量/29kg
モーター出力/115V-1000W
寸法(高さ×長さ×幅):
H960×L610×W550mm

④ 業務用高圧洗浄機

少水量、高圧力、高い経済性を実現。

使用場所により3タイプ、8機種選択できます。

(100V・200V・エンジンタイプ)
(冷水又は冷水・温水・スチームタイプ)
(123kg/cm²~240kg/cm²吐出圧力)

冷水・温水
スチームタイプ



NILFISK N4802A

吐出水量/930ℓ/h
最高許容圧力/200kg/cm²
ターボレーザー実効圧力/235kg/cm²
最高吐出水温度/130℃
本体重量/116kg
寸法(高さ×長さ×幅):
H1110×L650×W590mm
モーター出力/三相200V-6.8kW

冷水タイプ

NILFISK N662A

吐出水量/1170ℓ/h
最高許容圧力/180kg/cm²
ターボレーザー実効圧力/220kg/cm²
本体重量/83kg
寸法(高さ×長さ×幅):
H1000×L490×W570mm
モーター出力/三相200V-6.8kW

① スーパー

項目	機種	ウォーカー型						ライダー型				フォークリフト装着型
		SW655S	SW700SB	SW850SB	SR1005B	SR1100B	4600B	SR1300HD	SR1300HB	SR1500HD	6250D	100ST-1501DC
清掃幅	mm	685	700	820	1000	1100	1170	1310	1450	1550	1500	
清掃能力	m ² /h	2000	3200	3700	5000	7000	11230	10800	15000	22000	7500	
走行速度	km/h	—	4.5	4.5	5	7	9.6	8	7	10	14.5	
フィルタ面積	m ²	—	2	2	2.5	4	7.4	7	8.5	7.9	表面ちり落としハンドル付	
ホッパー容量	ℓ	40	40	50	55	70	283	130	130	350	425	
駆動方式		手押し	バッテリー			バッテリー		ディーゼル	バッテリー	ディーゼル		
バッテリー容量	V-A×個	—	6-200×2		12-90×2	12-256×2	6-299×6	—	6-300×4	—	—	
全長	mm	1250	1024	1070	1296	1376	1980	1750	2250	2385	1180	
全幅	mm	900	673	773	950	1092	1170	1310	1400	1550	1500	
全高	mm	760	836		1165	1193	1423	1370	1481	1400	640	
重量	kg	22	85	105	214	296	1061	683	685	910	1365	

② スクラバー

項目	機種	ウォーカー型						ライダー型				
		BA340	BA430SD	BA530	BA650	BA750ST	BA850ST	BR700S	BR850	BR1100	2052B	2052G
清掃幅	mm	340	450	530	660	710	860	710	850	970	1270	
清掃能力	m ² /h	1360	1800	2100	2640	2800	3400	4330	4800	5500	7804	
走行速度	km/h	—	—	4.5	5.3		4.9	7.2	6	5.6	9.6	13
洗浄液タンク容量	ℓ	11	40	55	76	91	91	113	145	201	227	
回収液タンク容量	ℓ	12	40	55	76	91	91	113	155	201	227	
駆動方式		バッテリー						バッテリー				ガソリン
バッテリー容量	V-A×個	12-50×2	12-83.5×2	12-65×2	6-209×4			6-180×6	6-299×6		36-475×1	—
全長	mm	620	1158	1330	1620	1630	1650	1540	1730	1890	2260	
全幅(スクイジー含)	mm	48	770		920		1140	828	1140		1380	
全高	mm	1050	1056	1250	1080	1120		1375	1345	1420	1450	
重量	kg	97	205	250	370	499	508	641	890	1123	1043	1417

③ 業務用真空掃除機

項目	機種	GM80C	GM80P	GS82	GM625	GS83	WD225	WD245	IW2050	GB826	GB833	GB1033
電源	V	単相100V			単相200V		単相100V			三相200V		
消費電力	W	850		1400		2100	1000		2200	3000		5500
真空度	kPa	18		15		18.5	19		24.5	22.5		
風量	ℓ/sec	33		65		115	50		75	87		190
タンク容量	ℓ	12.5		46		69	25	45	50	46	69	
ペーパーバック容量	ℓ	6.3		46		—	—		50	46	—	
フィルタタイプ		コットン					—			ゴアテックス		
フィルタ面積	cm ²	2100		6600		14300	—			16000	18500	41000
全長	mm	390		700	920	790	460	1120	780	920	790	850
全幅	mm	300		470	580	720	360	500	540	580	720	780
全高	mm	410		770	800	1100	630	900	1170	1270	1300	1750
重量	kg	5		28.3	50	53	11	19	50	100	85	150
騒音レベル	dB(A)	61		64		63.5	64		67	64	83	
コード長さ	m	9		10			15			10		

④ 業務用高压洗浄機

項目	機種	水冷タイプ					温水タイプ			
		N270A	N482A	N662A	N260PX	N600PX	N3000	N4802A	N6600A	
電源	V	三相200V					ガソリン			
消費電力	KW	3.5	5.8	6.8	—			1.7	6	6.8
吐出水量	ℓ/h	710	930	1170	720	1170	480	930	1080	
最高ポンプ圧力	kg/cm ²	160	200	180	120	180	69	200	157	
ターボローザ実効圧力	kg/cm ²	200	235	220	170	220	123	235		
最高給水温度	°C	60		80	60	80	20			
最高吐出水温度	°C	—					130			
全長	mm	390	480	490	575	750	570	650	1200	
全幅	mm	346	470	570	510	630	480	590	700	
全高	mm	920	1000			700	1000	1110	890	
重量	kg	30	55	83	32	96	66	116	182	
高压ホース長さ	m	8	10		8		8	10		
電源コード長さ	m	5	8	10	—		6.5	8	10	

・上記圧力数値は、ターボローザノズル使用時の数値です。

●この仕様は、予告なく変更することがあります。

TCM株式会社

本社 / 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 TEL.06(6441)9151

CS事業部 / 〒523-0013 滋賀県近江八幡市長光寺町松田603-1 TEL.0748(37)2251

http://www.tcm.co.jp

販売店

<http://www.keiyou.net/>